

工事中



新製品  
NEWS

ロングスパン工事用エレベーターシリーズ

# HSL-990LII

駆動部とかご一体で吊れます！



荷台有効 3908×1050×2050mm  
扉開口長さ 3109mmでワイド幅！

着床はGL+325mmまで下がります  
地上での乗り込みステージ不要！

枠組間隔	5400mm
有効長さ	3908mm
積載荷重	990kg(定員4人:片ヘッド)
有効巾	1050mm
昇降速度	0.16m/s(10m/min)
最大揚程	70m
昇降方式	ピンラック駆動方式
操作方式	手動レバー操作
使用電動機	3.7kW×2台

安全装置	ガバナ式自動落下防止装置 昇降制限リミットスイッチ 扉リミットスイッチ 水平バランス装置 傾斜時停止装置 ベース緩衝ゴム
電源	200/220V、3φ、50/60Hz
オプション	過負荷防止装置 呼び戻し装置

本体は全て  
溶融亜鉛メッキを採用！

ランニングコストを大幅に軽減！  
塗装仕様も可能です！

架台を従来機より  
拡張！

架台有効幅を余裕の1050mmに拡張！  
低着床！GLより325mm！

販売実績1500台の  
血統！

ベストセラーを誇る従来機の  
さらなる進化モデルです！



電話 (052)352-0011  
名古屋市中川区太平通5-10-1  
HP <http://taiheir.co.jp>



## 商品案内

# LSEV～低床型～

【低床型】

【従来型】



## ◇従来型との比較◇

- ①地上からEV床面まで75%減の約30cm(従来型は1.2m)と圧倒的低床。
- ②最新設計により低騒音を実現！！
- ③操作は従来型と同様でOK！

## ◇メリット◇

- ①床面が低く積込が楽。職人さんから好評価殺到中！！
- ②1階部分の複雑な足場調整不要！！
- ③本体が枠で覆われており、安全面も格段にアップ！！



愛知県名古屋市中川区太平通5-10-1

TEL : 052-352-0011  
FAX : 052-352-7835

休み：日曜・祝日  
受付時間 8:00～17:30